



Geräteeigenschaften

Stammdaten

| | |
|--------------------------------|--|
| Eintrag vom | 20.02.2015 |
| Hersteller | Lohberger Heiz und Kochgeräte Technologie GmbH |
| Modell | Rega 90 |
| Nennwärmeleistung [kW] | 8 |
| Dauerbrandfeuerstätte | — |
| Norm der Typprüfung | DIN EN 12815 |
| Prüfjahr | 2013 |
| Prüfstelle | Prüflabor für Feuerungsanlagen am Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Technische Biowissenschaften der TU Wien |
| Prüfstellennummer | 7 |
| Nummer des Prüfberichts | TGM-VA HL 8154 |



Abgaswerte

| | |
|-------------------------------------|------|
| Abgas Massenstrom [g/s] | Holz |
| Abgastemperatur [°C] | 7 |
| Notwendiger Förderdruck [Pa] | 200 |
| | 13 |

weitere wichtige Geräteeigenschaften

| | |
|--|---|
| Eignung zur Mehrfachbelegung¹⁾ | ✔ |
| Anschlußmöglichkeit an das Zentralheizsystem | — |
| Bauaufsichtliche Zulassung für den raumluftunabhängigen Betrieb | — |

¹⁾ Bei raumluftabhängigem Betrieb kann die Feuerstätte zur Mehrfachbelegung geeignet sein (siehe Installationsanleitung).

Hiermit bestätigt der HKI Industrieverband e.V. im Auftrag des Herstellers die Einhaltung der jeweiligen Anforderung* gemäß 1.BImSchV. Der Typprüfbericht der Feuerstätte liegt dem HKI Industrieverband e.V. vor.

* Ein grüner Haken mit einer „1“ zeigt an, dass die Anforderungen der 1. BImSchV erfüllt werden, ein grüner Haken mit einer „2“ zeigt an, dass die 2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt wird. Bei einem gelben Haken wird die Übergangsregelung der 1.BImSchV erfüllt und bei einem roten Strich wird die 1.BImSchV nicht erfüllt.

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Holz

| Norm DIN EN 12815: Herde | Bewertung | |
|--|----------------------------------|-------------------|
| D - 1.BImSchV | ✔ ² Bestandsschutz | Details Erklärung |
| A - Österreichische Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG | ✔ ²⁰¹⁵ | Details |
| CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung | ✔ | Details |
| FR - Crédit d'impôt à la transition énergétique | ✔ ^{7%} | Details |

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Braunkohlenbriketts

Norm DIN EN 12815: Herde

Bewertung

D - 1.BImSchV



[Details](#) [Erklärung](#)

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Presslinge [Pellets]

Norm DIN EN 12815: Herde












Bewertung

D - 1.BImSchV



[Details](#) [Erklärung](#)

Legende für die Emissionsbewertungen

-  Die Anforderungen der Stufe 2 werden erfüllt [gilt nur für Deutschland]
 -  Die Anforderungen der Stufe 1 werden erfüllt [gilt nur für Deutschland]
 -  Die Anforderungen der Österreichischen Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG ab 2015 werden erfüllt [gilt nur für Österreich]
 -  Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 7* des Flamme Verte Label
 -  Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 6* des Flamme Verte Label
 -  Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 5* des Flamme Verte Label
 -  Die Anforderungen werden erfüllt
 -  Die Anforderungen der Übergangsregelung werden erfüllt
 -  Die Anforderungen werden nicht erfüllt
 -  keine Angabe/nicht bekannt
 -  Für diesen Brennstoff sind keine Messwerte vorhanden, Betrieb mit diesem Brennstoff nicht zulässig
- Erscheint kein Symbol sind keine Anforderungen vorhanden.
Weitere Informationen finden Sie [hier](#)